



FiAULT Since 1954



PLAT'TRANS TP80-120-150

FiAULT Industrie

Route de Paris - BP 40083

53100 MAYENNE

FRANCE

contact@fiault.com

Tél. : +33 (0)2 43 04 72 63

Adaptable sur tous les châssis de PTAC 19T pour TP80 - entre 26T et 32T pour TP120 et TP150.



Capacité technique du plateau: 800 Kg sur TP80 - 12000 Kg sur TP120 - 15000 Kg sur TP150.



Longueur carrossable de 6500 à 10000 mm - largeur extérieure = 2550 mm.
Fabrication intégralement sur-mesure



Plateau basculant-coulissant en acier anti-dérapant renforcé. Commande radio intégrale plateau-treuil.



- Roll-bar standard de protection de cabine avec 2 butoirs caoutchouc.



* Roll-bar surélevé type FLY, rampe lumineuse avec rappel des feux, feux flash et éclairage à leds.



* Roll-bar spécial TP avec grillage de protection de cabine, 2 coffres de rangement et 2 bastaings



* Treuil hydraulique 7T1 avec déplacement transversal hydraulique par radio commande.



- Plancher en tôles d'acier anti-dérapantes et peintes avec PERFORATION INTEGRALE sans bords de rives



* Plancher en tôles renforcées à LARMES PEINT ép. 5/7mm sans bords de rives.



* Galvanisation à chaud de l'intégralité du plancher en tôles à larmes.



- Galvanisation intégrale du faux châssis, basculeur, accessoires et supports.



* Combiné flèche panier galvanisé et réglable type COMBILIFT 3T - 4T avec tête de grue.



* Panier de remorquage avec double extension hydraulique à 1800mm et rampes hydrauliques.



* Un panier de remorquage HYDROLIFT 10T.



* Chape + boule adaptable sur panier de remorquage.



* Deux rampes aluminium 1250x500 mm adaptables en bout de plateau pour rallongement de celui-ci.



* Un treuil hydraulique 3T6 ou 4T5 installé sur le panier de remorquage avec une commande radio.



- 2 bêquilles arrières hydrauliques fixées sous le châssis sur une traverse derrière le dernier essieu.



* Bêches hydrauliques à patins pivotants avec doigts d'ancrage au sol.



* Positionnement des deux vérins de basculement sur le côté extérieur du châssis.



* 2 vérins de coulissoir à double effet avec clapets de sécurité sur TP120 et TP150.



* Rampe de signalisation avec feux à leds installée sur la cabine ou sur le fly et rappel des feux.



* Un gyrophare à leds extensible par vérin pneumatique installé dans le port à faux arrière.



* Deux câbles de démarrage avec deux prises 12V et 24V dans un coffre fermé.



* Carénage stylisé de l'empattement seul en aluminium et feux périphériques.



* Coffre de commandes hydrauliques avec prise d'air et débrayage pneumatique du treuil.



* Un enrouleur pneumatique avec tuyau dans un coffre à outils.



* Coffre à outils en inox avec porte articulée longueur 800 ou 1000 mm et ridelles emboitables.



* Coffre à outils en polyuréthane avec porte articulée longueur 800 ou 1000 mm.



* Un bac galvanisé ouvert pour chaînes avec support fixe.



* Un bac galvanisé ouvert pour chaînes avec support coulissant.



* Système d'accrochage de sangles soudé sous le plateau des 2 côtés pour arrimage avec sangles.



* Têtes d'arrimage encastrées dans le plancher pour arrimage avec chaînes.



* Anneaux d'arrimage 7T articulés et soudés sur le plancher pour arrimage avec sangles.



* Anneaux d'arrimage 7T articulés et encastrés dans le plancher et anti-dérapant sur les côtés.



* Pare chocs avec signalisation pivotant hydrauliquement pour accès au crochet d'attelage.



* Un crochet d'attelage pour remorquage installé sur une traverse fixe à l'arrière.



* Kit spécial cale moto avec sabot articulé, sangles et support sur l'équipement.



* Demi étage type 3 : élévation de l'AV par vérins + chaînes et élévation de l'AR par vérins.



* Une caméra de recul en couleur avec écran plat dans la cabine.



* Fourniture et installation d'une grue hydraulique derrière la cabine selon votre besoin.



Configurateur



PLAT'TRANS TP 120
00-TP120



Plancher en tôles
d'acier peintes avec
PERFORATION
INTEGRALE sur toute
la surface
0309M120

Générer la fiche
récapitulative >

Configurateur

+

vidéos sur
notre site



www.fault.com

FiAULT Industrie

Route de Paris - BP 40083

53100 MAYENNE

FRANCE



Fiault Industrie